

FIAT TEMPRA		1.4 i.e.	1.6 i.e.	1.6 i.e.
Motor/Kraftübertragung				
Zylinderanzahl/Anordnung		4/in Reihe – vorn, quer	4/in Reihe – vorn, quer	4/in Reihe – vorn, quer
Bohrung x Hub	mm	80,5 x 67,4	86,4 x 67,4	86,4 x 67,4
Hubraum	cm ³	1372	1581	1581
Verdichtungsverhältnis		9,2 : 1	9,2 : 1	9,5 : 1
Max. Leistung (EG)	kW (PS) bei min ⁻¹	51 (70) 6000	55 (75) 6000	66 (90) 5750
Max. Drehmoment (EG)	Nm bei min ⁻¹	106/3000	125/3000	127/2750
Ventilsteuerung		1 obenliegende Nockenwelle	1 obenliegende Nockenwelle	1 obenliegende Nockenwelle
Einspritzanlage		Elektronische zentrale Kraftstoffeinspritzung Bosch-Mono-Motronic mit Schubabschaltung	Elektronische zentrale Kraftstoffeinspritzung Bosch-Monomotronic mit Schubabschaltung	Elektronische zentrale Kraftstoffeinspritzung Bosch-Monomotronic mit Schubabschaltung
Zündung		Elektronische Kennfeldzündung	Elektronische Kennfeldzündung	Elektronische Kennfeldzündung
Abgasreinigung/Abgasnorm		Geregelter 3-Wege-Katalysator und Lambda-Sonde/EG 96 (94/12)	Geregelter 3-Wege-Katalysator und Lambda-Sonde/93/59 EWG	Geregelter 3-Wege-Katalysator und Lambda-Sonde/93/59 EWG
Kupplung		Einscheibentrockenkupplung	Einscheibentrockenkupplung	Einscheibentrockenkupplung
Anzahl Gänge		5	5	5
Fahrwerk				
Radaufhängung	vorn	Einzelradaufhängung an unteren Querlenkern, Federung durch Schraubenfedern, (McPherson-Federbeine) Gasdruck-Teleskop-Stoßdämpfer	Einzelradaufhängung an unteren Querlenkern, Federung durch Schraubenfedern, (McPherson-Federbeine) Gasdruck-Teleskop-Stoßdämpfer	Einzelradaufhängung an unteren Querlenkern, Federung durch Schraubenfedern, (McPherson-Federbeine) Gasdruck-Teleskop-Stoßdämpfer
	hinten	Einzelradaufhängung an unteren Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, Gasdruck-Teleskop-Stoßdämpfer	Einzelradaufhängung an unteren Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, Gasdruck-Teleskop-Stoßdämpfer	Einzelradaufhängung an unteren Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, Gasdruck-Teleskop-Stoßdämpfer
Bremsanlage		Scheibenbremsen vorne und hinten, Unterdruck-Bremskraftverstärker lastabhängiger Bremskraftregler an der Hinterachse ABS, 4 Sensoren Bosch	Scheibenbremsen vorne und hinten, Unterdruck-Bremskraftverstärker lastabhängiger Bremskraftregler an der Hinterachse ABS, 4 Sensoren Bosch	Scheibenbremsen vorne und hinten, Unterdruck-Bremskraftverstärker lastabhängiger Bremskraftregler an der Hinterachse ABS, 4 Sensoren Bosch
Lenkung		Zahnstangenlenkung, servounterstützt, mit Sicherheitslenkrad	Zahnstangenlenkung, servounterstützt, mit Sicherheitslenkrad	Zahnstangenlenkung, servounterstützt, mit Sicherheitslenkrad
Wendekreis	m	11,4	11,4	11,4
Räder		5 1/2 J x 14" Stahl	5 1/2 J x 14" Stahl	5 1/2 J x 14" Stahl
Reifen		175/65 R 14 T	175/65 R 14 T	175/65 R 14 T
Abmessungen				
Radstand	mm	2540	2540	2540
Spurweite vorne/hinten	mm	1435/1415	1435/1415	1435/1415
Länge	mm	4354	4354	4354
Breite	mm	1695	1695	1695
Höhe (unbeladen)	mm	1445	1445	1445
Kofferraumvolumen VDA	l	500	500	500
Kraftstoffinhalt	l	ca. 60	ca. 60	ca. 60
Gewichte				
Leergewicht*	kg	1053	1057	1108
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1575	1580	1630
Fahrleistungen				
Höchstgeschwindigkeit	km/h	163	170	182
Beschleunigung 0–100 km/h	s	14,4	13,8	13,2
Kraftstoffverbrauch (nach ECE 80/1286)				
bei 90 km/h	l/100 km	5,4	5,8	5,8
bei 120 km/h	l/100 km	7,2	7,3	7,3
im Stadtverkehr	l/100 km	8,9	10,3	9,8
Kraftstoffart		Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
Anhängelast				
zulässige Anhängelast gebremst,	kg	1000/900	1200/1100	1300/1200
bei einer befahrbaren Steigung bis	%	10 %/12 %	10 %/12 %	10 %/12 %
zulässige Anhängelast ungebremst	kg	560	560	560